

Technische Daten Rover 75

Motor	2,5 V6	2,0 CDT
Steuerung	4 Ventile pro Zylinder, je zwei obenliegende Nockenwellen	4 Ventile pro Zylinder, zwei obenliegende Nockenwellen
Zylinder	90° V6	4, in Reihe
Bohrung	80,0 mm	84,0 mm
Hub	82,8 mm	88,0 mm
Hubraum	2.497 ccm	1.950 ccm
Verdichtung	10,5 : 1	18,0 : 1
Leistung kW/PS bei 1/min	130/177 6.500	85/116 4.000
Drehmoment Nm bei 1/min	240 4.000	260 2.000
Versicherungsklassen		
Haftpflicht	20	21
Teilkasko	34	34
Vollkasko	22	23

Fahrleistungen (Automatik)	2,5 V6	2,0 CDT
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	220 (215)	193 (190)
Beschl. 0-100 km/h (sec)	8,8 (9,5)	11,7 (13,2)

Verbrauch in l/100 km (Autom.)	2,5 V6	2,0 CDT
städtisch	14,0 (16,6)	7,6 (10,0)
außerstädtisch	7,2 (7,3)	4,5 (5,2)
gesamt	9,7 (9,8)	5,6 (6,9)
CO ₂ (g/km)	240 (268)	154 (190)

Technische Daten Rover 75

Getriebe	2,5 V6	2,0 CDT
Übersetzungsverhältnis	Fünfgang-Schaltgetriebe (Fünfstufen-Automatik)	Fünfgang-Schaltgetriebe (Fünfstufen-Automatik)
1. Gang	3,577 (3,474) : 1	3,577 (3,801) : 1
2. Gang	2,022 (1,948) : 1	2,022 (2,131) : 1
3. Gang	1,348 (1,247) : 1	1,292 (1,364) : 1
4. Gang	1,029 (0,854) : 1	0,919 (0,935) : 1
5. Gang	0,809 (0,685) : 1	0,686 (0,685) : 1
Rückwärtsgang	3,308 (2,714) : 1	3,308 (2,995) : 1
Achsübersetzung	3,947 (3,890) : 1	3,737 (3,450) : 1

Maße (kg)	2,5 V6	2,0 CDT
Leergewicht	1.535 - 1.675	1.565 - 1.715
zul. Gesamtgewicht	2.000	2.030
Zuladung	465	465
Anhängelast gebr./ungebr.	1600/750	1600/750
Stützlast	100	100

Abmessungen	2,5 V6	2,0 CDT
Länge (mm)	4.747	
Breite (mm)	1.778	
Höhe (mm)	1.424	
Radstand (mm)	2.746	
Spurweite vorn (mm)	1.505	
Spurweite hinten (mm)	1.505	
Tankinhalt (l)	65	
Laderaumvolumen (l)	432	

Luftwiderstandsbeiwert (c_w)	0,29
-------------------------------------	------

Technische Daten Rover 75

Fahrwerk	2,5 V6	2,0 CDT
Radaufhängung vorn	MacPherson Einzelradaufhängung, Gasdruckstoßdämpfer, L-förmige untere Längslenker	
Radaufhängung hinten	Z-Achse mit Schraubenfedern und Gasdruckstoßdämpfern	
Lenkung	Servounterstützte Zahnstangenlenkung	
Wendekreis	11,4	
Bremsanlage	Zweikreis-Diagonalebremsanlage, ABS, ETC, EBD	
Bremse vorn	Scheibenbremse, innenbelüftet	Scheibenbremse, innenbelüftet
Bremse hinten	Scheibenbremse	Scheibenbremse

Räder und Bereifung	2,5 V6	2,0 CDT
Räder (Auf Wunsch)	Stahl/Leichtmetall 6J x 15 oder Leichtmetall 6.5J x 15 (Leichtmetall 6J x 16)	
Reifen (Auf Wunsch)	195/65 R 15; 205/65 R 15; (215/55 R 16)	